

**№ по кат. 714**  
**Sopro FS 714**  
**Fleckstop**  
**Импрегнат против пятен**

Незаметный для глаз импрегнат для всех впитывающих а следовательно податливых на появление пятен плиток из толстой керамики (котто, клинкер итп.) и натурального камня нп: мрамор, известняк и гранит.

- защищает от жирных веществ, масла и воды
- стойкий на ультрафиолетовое излучение, не желтеет
- применяется внутри и снаружи

цвет	светлый, водянистый
плотность	0,801 г/см <sup>3</sup> (+15°C)
состав	силиконовые смолы, растворитель
расход	зависит от впитываемости основания нп. на каменных полированных основаниях одна банка (1 л.) хватает на ок. 15 м <sup>2</sup>
складирование	в сухом прохладном помещении в оригинальной закрытой упаковке;
упаковка	банка 1 л.,
применение	Для защиты от пятен напольных и настенных облицовок из толстой керамики (котто, клинкер) и натурального камня нп.: мрамор, известняк, гранит с хорошей впитываемостью, а следовательно податливых на появление пятен. Для кухонь, ванных комнат, лестничных клеток, столешниц, подоконников и других поверхностей подвергающихся загрязнению.
свойства	- после высыхания не клеится; - полные импрегнационные свойства получает по истечении 24-48 ч. однако облциковка не должна быть слишком долго подвержена воздействию грязи – в зависимости от агрессивности грязи очистка должна наступить в течение от 6 ч. до 14 дней от момента загрязнения; -препарат Sopro FS 714 не меняет внешнего вида основания; - безвредный для здоровья;

Способ применения	<p>Основания и инструмент для работы с препаратом должны быть сухими и чистыми. На основания с хорошей поглотительной способностью препарат следует нанести равномерно и обильно при помощи малярного валика из овечьей шерсти или кисти. Избегать пенения препарата. На поверхность с низкой поглотительной способностью наносить препарат тряпкой или кистью. Чтобы препарат был равномерно впитан на всей поверхности, следует нанести его ещё раз по истечении 20-30 минут. Потом удалить лишний материал сухой тряпкой. На больших поверхностях лишний материал удалить при помощи резинового стеклоочистителя и выполировать основание с помощью машины или вручную (овечьей шерстью или белой тряпкой). Если основание просохнет надо его протереть тряпкой смоченной препаратом Sopro FS 714, бензином или растворителем. Если в случае очень впитывающих оснований надо нанести ещё один слой импрегната, можно это сделать по истечении 24 часов.</p> <p>В зависимости от степени загрязнения, интенсивности чистки и типа облицовки покрытие препаратом Sopro FS 714 следует повторять в определённых промежутках времени нп. снаружи: по истечении 3-5 лет, внутри – когда это требуется.</p>
Указания по безопасности	<p>Xi –раздражающий  Xn – вредный  Указания на опасность:  R 10 легковоспламеняющийся  R 65 вредный в случае проглатывания  R 66 повторяющееся воздействие может вызывать высушивание или трескание кожи  Рекомендации по безопасности:  S 2 беречь от детьми  S 23 не вдыхать пыль  S 24 не допускать к загрязнению глаз или кожи  S 62 в случае поглощения не вызывать рвоты, немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку</p>

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.