

Номер  
по каталогу

719

# Sopro Feinsteinzeug- Fleckstopp

Специальный силиконовый импрегнат для защиты  
керамогранита.



- Готов к использованию
- Рекомендуется для низковпитывающей облицовки
- Облегчает уход за облицовкой
- Не придает блеска
- Обеспечивает длительную защиту

## Применение

Для защиты облицовки от пятен масла, воды, жиров и т.п. Рекомендуется для обработки облицовки со слабовпитывающей поверхностью: керамогранита, полированных поверхностей. Одновременно защищает и швы облицовки.

## Цвет

Бесцветный.

## Плотность

0,8 г/см<sup>3</sup>.

## Состав

Силоксаны, полимеры, углеводороды.

## Расход

1л/30-40м<sup>2</sup> в зависимости от основания.

## Хранение

В прохладном, сухом месте в оригинальной упаковке.

## Срок годности

Около 3 лет. Содержимое вскрытого контейнера использовать, по возможности, быстрее.

## Упаковка

Банка 1л (4 шт. в коробке).

<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Готов к использованию</li> <li>• Облегчает уход за плиткой</li> <li>• Не придает блеска</li> <li>• Содержит специальные жиро - и маслоотталкивающие добавки</li> <li>• Полные импрегнационные свойства получает по истечении 24-48 ч</li> <li>• Не нарушает паропроницаемости облицовки</li> <li>• Содержит растворители</li> <li>• Не делает облицовку скользкой</li> </ul>
<b>Способ применения</b>	<p>Основания и инструмент для работы с препаратом должны быть сухими и чистыми. Препарат следует наносить тонким слоем при помощи кисти или тряпки. Не допускать вспенивания препарата. Наносить такое количество импрегната, которое может быть поглощено основанием. По истечении 15-30 мин. излишки удалить с помощью сухой тряпки. Инструмент очистить растворителем. Не применять при температуре ниже +5°C и выше +25°C. Не применять под воздействием прямых солнечных лучей. Пол с подогревом на время нанесения выключить.</p>
<b>Примечания</b>	<p>Не допускать засыхания излишков материала, следует их вовремя удалить. Появившуюся пену немедленно вытереть. Защищать стекло, дерево, пластмассу от попадания импрегната. Нельзя применять препарат для непитьвающих оснований. Препарат <b>Sopro FFP 719</b> почти не меняет на внешний вид облицовки. Рекомендуем сделать пробное нанесение на маленьком участке поверхности.</p>
<b>Время высыхания</b>	<p>Полные импрегнационные свойства получает по истечении 24-48 ч. Не увлажнять облицовку в течение этого периода.</p>
<b>Утилизация остатков и пустых упаковок</b>	<p>Соблюдать местные инструкции. Чистые, пустые упаковки пригодны для переработки.</p>
<b>Указания по безопасности</b>	<p><b>Xi</b> –раздражающий <b>Xn</b> – вредный <b>Указания на опасность:</b> R 10 легковоспламеняемый R 65 вредный, в случае поглощения R 66 повторяющееся воздействие может вызывать высыхание или растрескивание кожи <b>Рекомендации по безопасности:</b> S 2 беречь от детей S 23 не вдыхать аэрозоль S 24 не допускать загрязнения глаз или кожи S 62 в случае поглощения, не вызывать рвоты, немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.</p>

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

---

ООО «Сопро РУС», 105085, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5  
Тел.(495) 921-02-83; факс (495) 921-02-84; e-mail: [info@sopro.ru](mailto:info@sopro.ru) [www.sopro.ru](http://www.sopro.ru)

