

Номер по
каталогу

438

Dichtband DB 438

Уплотнительная лента.

Уплотнительная лента из синтетического каучука на основе армирующей сетки. Применяется совместно с гидроизолирующими составами Sopro.



- Техническое разрешение ИТВ-АТ-15-2772/2002
- Превосходная эластичность
- Устойчивость к щелочам
- Водонепроницаема
- Для внутренних и наружных применений

Область применения

В качестве элемента системы альтернативной гидроизоляции и уплотнения критических точек: дилатационных швов, стыков пол-стена и стена-стена.

Свойства

Для эластичного и водонепроницаемого покрытия дилатационных швов и других критических мест альтернативной системы гидроизоляции.

- устойчива к неблагоприятным атмосферным условиям
- применяется вместе с гидроизоляциями **Sopro FDF 525**, **Sopro DSF 423**, **DSF 523**, **DSF 623**
- для внутренних и наружных применений

Способ применения

Применяется для компенсации напряжений и гидроизоляции в критических точках системы уплотнения.

В зависимости от конкретных условий – лента **DB 438** вдавлируется (топится) в гидроизоляционные массы **Sopro FDF 525** или **Sopro DSF 423**, **DSF 523**, **DSF 623**. Лента **DB 438** имеет на краях сеточку, которую следует вдавить, в наложенную раньше на основание, массу. После отвердения, изоляционный материал и масса образуют цельный, эластичный, водостойкий, шероховатый слой гидроизоляции, на который можно наклеивать керамическую облицовку.

Упаковка

Ролик (шир.125 мм)- 50 м
Ролик (шир.125 мм)- 10 м
Ролик (шир.100 мм)- 50 м
Ролик (шир.100 мм)- 10 м

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций

ООО «Сопро РУС», 105085, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5
Тел.(495) 921-02-83; факс (495) 921-02-84; e-mail: info@sopro.ru www.sopro.ru

